








ZESTAWIENIE DRZWI															
		Drzwi wewnętrzne płytowe, na płycie otworowej, w okleinie drewnopodobnej w kolorze brązowym, klamka ze stali nierdzewnej													
		ościeżnica regulowana													
L.P.															
OZNACZENIE		D 1		D 2		D 3		D 4		D 5		D 6		D 7	
SCHEMAT															
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
Wymiar w świetle przejścia [cm]	So	90		90		90		80		80		80		90	
	Ho	200		200		200		200		200		200		200	
Wymiar zewnętrzny ościeżnicy [cm]	Sz	100		100		100		90		90		90		100	
	Hz	207		207		207		207		207		207		207	
Piwnica		----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
Parter		1	1	2	----	2	----	2	2	1	2	1	----	1	----
Piętro 1		1	3	1	----	----	----	----	1	----	----	----	----	1	1
RAZEM		6		3		2		5		3		1		3	
		- drzwi pełne - drzwi z listwą cokołową wysokości 40cm - drzwi wyposażać obustronnie w klamkę z szyldem, zamek patentowy		- drzwi pełne - drzwi z listwą cokołową wysokości 40cm - drzwi wyposażać obustronnie w klamkę z szyldem, zamek patentowy, zamek WC od strony kabiny - skrzydło z kratką nawiewną o pow. min. 0,022m <sup>2</sup>		- drzwi pełne - drzwi z listwą cokołową wysokości 40cm - drzwi wyposażać obustronnie w klamkę z szyldem, zamek patentowy - skrzydło z kratką nawiewną o pow. min. 0,022m <sup>2</sup>		- drzwi pełne - drzwi wyposażać obustronnie w klamkę z szyldem, zamek WC od strony kabiny - skrzydło z kratką nawiewną o pow. min. 0,022m <sup>2</sup>		- drzwi pełne - drzwi wyposażać obustronnie w klamkę z szyldem, zamek patentowy - skrzydło z kratką nawiewną o pow. min. 0,022m <sup>2</sup>		- drzwi pełne - drzwi wyposażać obustronnie w klamkę z szyldem, zamek patentowy		- drzwi pełne - drzwi wyposażać obustronnie w klamkę z szyldem	
		- drzwi pełne - drzwi wyposażać obustronnie w klamkę z szyldem, zamek patentowy		- drzwi pełne - drzwi z listwą cokołową wysokości 40cm - drzwi wyposażać obustronnie w klamkę z szyldem, zamek patentowy, zamek WC od strony kabiny - skrzydło z kratką nawiewną o pow. min. 0,022m <sup>2</sup>		- drzwi pełne - drzwi z listwą cokołową wysokości 40cm - drzwi wyposażać obustronnie w klamkę z szyldem, zamek patentowy - skrzydło z kratką nawiewną o pow. min. 0,022m <sup>2</sup>		- drzwi pełne - drzwi wyposażać obustronnie w klamkę z szyldem, zamek WC od strony kabiny - skrzydło z kratką nawiewną o pow. min. 0,022m <sup>2</sup>		- drzwi pełne - drzwi wyposażać obustronnie w klamkę z szyldem, zamek patentowy - skrzydło z kratką nawiewną o pow. min. 0,022m <sup>2</sup>		- drzwi pełne - drzwi wyposażać obustronnie w klamkę z szyldem, zamek patentowy		- drzwi pełne - drzwi wyposażać obustronnie w klamkę z szyldem	

**UWAGA:**


- Liczbę i wymiary drzwi do wymiany sprawdzić na placu budowy
- kierunek otwierania drzwi spradzić na placu budowy
- przed wykonaniem otworów w ścianach i osadzeniem nadproży zweryfikować ich wymiary z wytycznymi wybranego producenta stolarki/ ślusarki

PB - Techniczny: Architektura  
**ZESTAWIENIE DRZWI**

**INWESTYCJA:** Przebudowa i remont istniejącego budynku, budowa schodów zewnętrznych, zagospodarowanie terenu wokół budynku w ramach zadania: poprawa efektywności energetycznej budynku wielofunkcyjnego w Grzmiącej wraz z jego modernizacją

**ADRES INWESTYCJI:** Działka nr 15/4 obręb Grzmiąca 0013, gmina Grzmiąca, ul. Kolejowa 2

	OPRACOWALI:	nr upr.	podpisy
ARCHITEKTURA główny projektant:	mgr inż. arch. Miłosz STACHERA	11/ZPOIA/2005	
ARCHITEKTURA sprawdził:	mgr inż. arch. Przemysław WŁOSEK	34/ZPOIA/OKK/2012	
ARCHITEKTURA opracowała	mgr inż. arch. Anna BOCZAR	2/ZPOIA/OKK/2013	

 www.milo7.pl , pracownia@milo7.pl ul. Sowińskiego 24 , 70-236 Szczecin tel/fax 914319926 , kom. 608031884	DATA:	01.2023	rew. 00 z dn. ....
	SKALA:	----	
	NR RYS.:	<b>A/7.2.2</b>	